



## ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT DCT 010

01011.0-21

DCT 010 termostat se snímačem, -10°C...+50°C,  
spínací - 13A dc

- Vysoký spínaný výkon DC
- Nastavitelná teplota
- Minimální hystereze
- Optická LED indikace funkce
- Přesné měření externím senzorem



### POPIS PRODUKTU

Elektronický termostat s integrovaným spínacím modulem je určen pro ovládání DC zařízení s vysokým výkonem ve skříních rozvaděčů. Topení, chlazení, ventilace nebo signalizační zařízení mohou být přímo ovládány interním elektronickým okruhem. Externí senzor může být pro přesné měření teploty umístěn kdekoli v rozvaděči. Navíc, tento termostat je dostupný nejen ve verzi pro měření teploty prostřednictvím externího senzoru, ale i pro měření vlhkosti vzduchu.

### SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Světle šedá
<b>Control range temperature from</b>	-10 °C
<b>Control range temperature to</b>	50 °C
<b>Délka kabelu</b>	2000 mm
<b>Hloubka</b>	44 mm
<b>Hmotnost</b>	0,12 kg
<b>Hysteresis Temperature</b>	3 K ( $\pm 1$ K) @ 25 °C (77 °F), @ 50% RH
<b>Materiál plastového krytu</b>	Plast
<b>Napětí max.</b>	56 V dc
<b>Napětí min</b>	20 V dc
<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH
<b>Shoda s normami</b>	CE, EAC, RoHS, UL, VDE
<b>Šířka</b>	53 mm
<b>Teplota provozní</b>	-30°C ... +50°C
<b>Teplota skladování</b>	-30°C ... +80°C
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0

Třída krytí	IP20
Typ kontaktu	1 NO
Vlhkost skladování	<90 % RH
Výška	93 mm

