



TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ KTO 111 / KTS 111

TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ KTO 111 / KTS 111

11100.0-00

Termostat KTO111 0 až +60 °C 1 NC pro tepl. červený
volant. Zatlačovací

- Bezpečné zapojení s pomocí Push-In svorek
- Rychlejší zapojení bez použití nástrojů
- Vylepšené přívody vzduchu k senzorům
- Snadná regulace nastavení teploty spínače
- Pro použití až do výšky 5 000 m



POPIS PRODUKTU

Mechanické termostaty KTO 111 a KTS 111 jsou dva nastavitelné regulátory pro použití až do výšky 5 000 metrů a to díky optimalizované vzduchové mezeře a zvýšené povrchové vzdálenosti. Použitím svorek Push-In zapojíme termostat i bez odborného nářadí. Svorky Push-In zajišťují konstantní tlak na vodiče, aby se zabránilo jejich nechtěnému uvolnění (např. během přepravy).

KTO 111: rozpínací kontakt (NC) pro regulaci topných těles

KTS 111: zapínací kontakt (NO) pro regulaci ventilátorů s filtrem, tepelných výměníků, chladicích přístrojů nebo pro zapínání signálů při překročení teploty

SPECIFIKACE

Control range temperature from	0 °C
Control range temperature to	60 °C
Hloubka	41 mm
Hmotnost	0,04 kg
Hysteresis Temperature	7K
Materiál těla	Plast
Náběh max.	16 A
Napětí max.	250 V ac
Odolnost kontaktů	<20 mΩ
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE
Šířka	33 mm
Teplota provozní	-45°C ... +80°C
Teplota skladování	-45°C ... +80°C

Tolerance for switch on ±4K

Tolerance switch off ±4K

Třída krytí IP20

Výška 60 mm

