



## MECHANICKY A RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY 3/2 NO, NC DO PANELU

Série 307

307\*\*

Pneumatický ventil 3/2, NC nebo žádná funkce

- NC nebo NO
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



### POPIS PRODUKTU

Kompaktní ventil 3 / 2 , který lze kombinovat se všemi tlačítky firmy BACO, otočnými vypínači atd. o rozměrech 22.5 mm a 30 mm ( viz OEM katalog el.rozvaděčů ). Jeden nebo dva ventily lze namontovat na stejné příslušenství a stejné tlačítko nebo otočný přepínač lze kombinovat např. pro NO a NC ventily. K dispozici je také verze s adaptérem a ventilem kompatibilním s tlačítky řady SCHNEIDER.

S tímto ventilem lze kombinovat všechna tlačítka BACO, ovládací zařízení, otočné vypínače atd. do velikosti 22.5 mm. (Viz katalog OEM Automatické elektrické skříně) .

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

<b>Funkce</b>	3/2
<b>NC-NO-U</b>	Vzduchem ovládaný vratný pružinou, Normálně zavřený, Normálně otevřený
<b>Procesní připojení</b>	G1/8, Push-in Ø4 mm
<b>Průtok max.</b>	112 l/min
<b>Vrtání</b>	2 mm

#### DALŠÍ

<b>Druh montáže</b>	Adaptér
<b>Manuální operátor</b>	Ne
<b>Materiál těla</b>	Eloxovaný hliník
<b>Materiál těsnění</b>	NBR, PUR
<b>Max. dovolený tlak</b>	8 bar
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-5 °C
<b>Ochrana proti zkratu</b>	Ne

Počet válců

2 ks

Vnitřní díly

Nerez ocel

