



## PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 2/2 NC 607 FLOWTRONIC D

Série 607 Flowtronic D

60701073

Ventil G1/4, 5-50 l/min, 0-10V

- G1/4 - G1/2
- Teplota 0 až 50 °C
- Tlak 4 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



### POPIS PRODUKTU

FlowtronicD poskytuje díky jeho přímé provozní solenoidní regulaci průtoku vysokou přesnost a krátkou dobu odezvy. Regulační parametry lze snadno nastavit pomocí PC, které umožňuje, aby regulátor byl nastaven optimálně pro každou jednotlivou aplikaci. FlowtronicD může být samozřejmě použit bez softwaru, průtok se pak nastavuje pomocí tlačítek na panelu. Regulátor má auto-ladění, které automaticky reguluje proud do cívky pro optimální regulaci, stejně jako indikaci poruchy pomocí LED diody na ovládacím panelu. K dispozici je s displejem nebo bez displeje.

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Procesní připojení	G1/4
Průtok max.	50 l/min
Teplota média min.	0 °C
Teplota média max.	50 °C
Vrtání	2 mm

#### DALŠÍ

Spotřeba	30 W
Hmotnost	1,85 kg
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	8 bar

