



## MECHANICKY A RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY 3/2, 5/2 NO, NC

Série 550

55000040  
Ventil 3/2 G1/8

- G1/8
- Teplota -10 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



### POPIS PRODUKTU

Ventil je vhodný pro řízení menších válců. Vyroben je z hliníku, takže je vhodný také pro mírně tužší aplikace.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Funkce	3/2
NC-NO-U	Normálně zavřený, Pružinou vratné tlačítko
Procesní připojení	G1/8
Průtok max.	200 l/min

### DALŠÍ

Druh montáže	Nezávislý
Hmotnost	0,06 kg
Manuální operátor	Ne
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	10 bar

<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-10 °C
<b>Ochrana proti zkratu</b>	Ne
<b>Třída krytí</b>	IP65
<b>Vnitřní díly</b>	Hliník, POM

