



TLAKEM OVLÁDANÉ VENTILY 2/2 NO, NC E290-MINI

Série E290-Mini

E290A794

Ventil 2/2 NO G3/8 nerez operátor 32mm

- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 184 °C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, pára
- Tělo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak olej max.	16 bar
NC-NO-U	Normálně otevřený
Diferenční tlak vzduch max.	16 bar
Teplota média min.	-10 °C
Diferenční tlak voda max.	16 bar
Diferenční tlak min.	0 bar
Procesní připojení	G3/8
Funkce	2/2
Průtok max.	47 l/min
Teplota média max.	184 °C
Diferenční tlak max.	16 bar
Vrtání	10 mm
Diferenční tlak pára max.	10 bar
Tělo	Nerez ocel 316L

DALŠÍ

Hmotnost	0,35 kg
Koeficient průtoku	2,8
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Viskozita max.	600 cSt
Materiál těsnění	FPM
Materiál balení	Nerez ocel
Provozní teplota max.	60 °C
Materials Gland	PTFE
Max. dovolený tlak	16 bar
Materiál těsnění	PTFE
Provozní teplota min.	-10 °C
Pístnice	Nerez ocel
Těsnění pístnice	Nerez ocel 303
Těsnění pistu	PTFE
Pilotní tlak max.	10 bar
Material Operator	Polyamid vyztužený skelnými vlákny

