



MECHANICKY A RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY 5/2, 5/3 NO, NC

Série 551, 552

55102092
Ventil 5/2 G1/4

- G1/4, G3/8
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

NC-NO-U	Stabilní pedál
Diferenční tlak min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Funkce	5/2
Průtok max.	860 l/min
Diferenční tlak max.	10 bar

DALŠÍ

Druh montáže	Nezávislý
Hmotnost	0,39 kg
Manuální operátor	Ne
Ochrana proti zkratu	Ne
Provozní teplota max.	60 °C
Max. dovolený tlak	10 bar
Materiál těsnění	NBR, PUR
Provozní teplota min.	-25 °C
Vnitřní díly	Acetát, POM, Nerez ocel, Ocel, Ocel pozinkovaná (epoxidová lakovaná)
Materiál těla	Eloxovaný hliník

5/2 Kvantlämde spak
 5/2 Återfjädrande spak
 5/2 Kvantlämde pedel
 5/2 Återfjädrande pedel
 5/2 Återfjädrande knapp
 5/2 Knapp-Drängbenstälning

