



PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 3/3

Série 614 Sentronic Plus

614357D701102
Sentronic Plus, G1/8, 0-2 bar, 0-10V

- G1/8 - G1
- Teplota 0 až 60 °C
- Tlak -1 až 50 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník, IO-Link



POPIS PRODUKTU

SentronicPLUS je 3-cestný přímo ovládaný proporcionální ventil s digitálním ovládáním. Parametry regulačního smyčky mohou být optimalizované pomocí programu dat Acquisition Software (DAS). Tento ventil je určen pro aplikace, které požadují velmi dynamické změny tlaku.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Teplota média min.	0 °C
Procesní připojení	G1/8
Průtok max.	210 l/min
Teplota média max.	60 °C
Vrtání	3 mm
DC	24 V

DALŠÍ

Třída krytí	IP65
Hmotnost	0,7 kg
Koeficient průtoku	0,18
Provozní teplota max.	60 °C
Tlakový rozsah max.	2 bar
Max. dovolený tlak	3 bar

Spotřeba	12 W
Materiál těsnění	FPM, NBR
Zpětnovazební signál	0-10V
Provozní teplota min.	0 °C
Tlakový rozsah min.	0 bar
Displej	Ano
Vnitřní díly	Mosaz, Nerez ocel
Shoda s normami	REACH, RoHS
Materiál těla	Mosaz
Zátěž max.	500 mA
Kontrolní signál	0-10V

