



## ČASOVÉ RELÉ NA DIN LIŠTU CHRONOS

Série Chronos

88866303

RU2R3, 12-240 VAC/DC, čas.relé

- Single nebo Multifunkční
- 0,1 s – 100 hodin
- Vícenapěťové



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Časový rozsah</b>	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
<b>Doba otevření</b>	120 ms
<b>Doba zavření</b>	30 ms
<b>Druh montáže</b>	DIN lišta
<b>Funkce 1</b>	A - Zpoždění při napájení, Ac - Časování po zavření a otevření ovládacího kontaktu, At - Časování na napájení s pamětí, B - Časování na impulsu (jeden výstřel), Bw - Pulsní výstup (nastavitelný), C - Časování po impulsu, D - Symetrické blikání, Di - Symetrické blikání, H - Časování při napájení - pulzní výstup, Ht - Zpoždění při napájení pomocí paměti
<b>Jmenovitý výkon</b>	2000 VA / 80W
<b>Multifunction</b>	Ano
<b>Napájecí napětí</b>	12-240V AC/DC
<b>Opakovatelná přesnost</b>	0,5 %
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Průřez vodičů bez koncovky</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Průřez vodičů s koncovkou</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Shoda s normami</b>	CE, Lloyd's, RoHS, UL

<b>Spínací proud max.</b>	8 A
<b>Spotřeba</b>	0,6 W
<b>Teplota skladování do</b>	60 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-30 °C
<b>Třída krytí předního panelu</b>	IP50
<b>Třída krytí připojení</b>	IP20
<b>Výstup</b>	Relé 2 pól C/O

