



## VIDLICOVÝ SENZOR SRF

### Série SRF

SRF-30-5-P

Vidličkový snímač 30mm, PNP, M8 3pin




- Šířka vidlice 30, 50, 80 a 120 mm
- Detekce objektů od  $\square 0,03\text{mm}$
- Potenciometr pro nastavení detekce
- Varianty LED i LASER

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Doba odezvy</b>	0,333 ms
<b>Elektrické připojení</b>	M8 3-pin konektor
<b>Frekvence</b>	1500 Hz
<b>Funkce 1</b>	Light-ON/Dark-ON
<b>Hloubka vidlice</b>	34 mm
<b>Hmotnost</b>	36 g
<b>LED indikátor</b>	Ano
<b>Materiál čočky</b>	Sklo
<b>Materiál těla</b>	Hliník
<b>Max. výstupní proud</b>	0,2 A
<b>Napájecí napětí</b>	10-30 V DC
<b>Provozní teplota max.</b>	60 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-10 °C
<b>Rozměr (mm)</b>	10 x 50 x 59
<b>Shoda s normami</b>	CE, UL
<b>Spotřeba max.</b>	0,035 A
<b>Technologie fotobuňky</b>	Vidlicový
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-20 °C
<b>Třída krytí</b>	IP65
<b>Typ světla</b>	LED

Typ zdroje	Červená LED
Vidlicová mezera	30 mm
Výstup	PNP



INDICATORS AND SETTINGS

