



## ŘADOVÉ SVORKY TŘÍPATROVÉ S UKOSTŘENÍM ZK2,5-L-N-PE

1SNK705513R0000

ZK2,5-L-N-PE šedá svorka třípatrová kostřená

- 2,5 mm<sup>2</sup>/22 A
- 3. patro Fáze, N, Přízemí
- Šířka 5,2 mm



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	25 ks
Barva	Modrá, Šedá, Žlutozelená
Délka odizolování	11 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	101,9 mm
Hmotnost	17,5 g
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	300 V
Jmenovité napětí dle IEC	500 V
Jmenovité napětí dle UL	300 V
Jmenovitý proud dle CSA	20 A
Jmenovitý proud dle IEC	22 A
Jmenovitý proud dle UL	20 A
Jmenovitý průřez dle CSA	12 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG

<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>	12 AWG
<b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>	26 AWG
<b>Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Počet připojení</b>	6 ks
<b>Shoda s normami</b>	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR
<b>Šířka</b>	5,2 mm
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Výška</b>	74,7 mm