



## ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ D95/26

40037024

D95/26 svorka řadová šedá


- 95 mm<sup>2</sup>
- 232 A
- 26 mm široká uzavřená svorka



### POPIS PRODUKTU

**Standardní svorka****Šroub-šroub**

Montáž na DIN lištu TS35 a TS32 (EN 50022, 50035).



Šířka 26 mm

Svorka se dodává uzavřená z obou stran.

Šroub 6 mm s imbusovou hlavou




### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                         | UL         | DIN-VDE                |
|-------------------------|------------|------------------------|
| Průřez vodiče - pevný   | 2/0000 AWG | 35-120 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vodiče - lankový | 2/0000 AWG | 35-95 mm <sup>2</sup>  |
| Jmenovité napětí (V)    | 600        | 1000                   |
| Jmenovitý proud (A)     | 230        | 232                    |
| Jmenovitý průřez        | 2/0000 AWG | 95 mm <sup>2</sup>     |
| Délka odizolování (mm)  | 26         |                        |

Doporučené utažení (Nm)

8.5-9.5

## OBJEDNACÍ INFORMACE

| Popis                                | Barva   | Typ      | Obj.č.   | E-kód | Balení |
|--------------------------------------|---|----------|----------|-------|--------|
| Standardní svorka propojovací, šedá  |  | M95/26   | 11555610 |       | 10     |
| Standardní svorka propojovací, modrá |  | M95/16.N | 12555612 |       | 10     |
| Zemnicí svorka propojovací           |  | M95/26.P | 39917600 |       | 10     |

## DOPLŇKY

| Popis                                      | Pozn. | Typ    | Obj.č.   | E-kód    | Balení |
|--|-------|--------|----------|----------|--------|
| G-lišta, neperforovaná 32x15x1.5 2 m       |       | TS32   | TS32     | E2925290 | 20x2 m |
| Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)        |       | TS35   | TS35     | E2929954 | 20x2 m |
| Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)          |       | TS35F  | TS35/F5  | E2929953 | 20x2 m |
| TS35C Lišta, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m) |       | TS35C  | TS35/C   | E2929956 | 10x2 m |
| Koncovka, vysoká, kovová patka             |       | BADH   | 11690027 |          | 50     |
| Zkratovací pásek, 10-pólový, bez šroubů    | 2     | BJS261 | 17751111 |          | 1      |
| Šroub pro BJS22                            |       | VSJ51  | 17332001 |          | 10     |
| Podložka pro šroub VSJ51                   |       | RDJ51  | 17333120 |          | 10     |
| RC810/RC1010 Popisné štítky                |       |        |          |          |        |

(2) Při použití těchto doplňků je potřeba odstranit předlisovanou část svorky.



BADH



BJS261



RC810-RC1010

## SPECIFIKACE

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Balení            | 10 ks  |
| Barva             | Šedá   |
| Délka odizolování | 26 mm  |
| Hloubka           | 87 mm  |
| Hmotnost          | 215 g  |
| Imbusový klíč     | 6 Ø mm |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Impulzní výdržné napětí</b>             | 8000 V                    |
| <b>Jmenovité napětí dle CSA</b>            | 600 V                     |
| <b>Jmenovité napětí dle IEC</b>            | 1000 V                    |
| <b>Jmenovité napětí dle UL</b>             | 600 V                     |
| <b>Jmenovitý proud dle CSA</b>             | 230 A                     |
| <b>Jmenovitý proud dle IEC</b>             | 232 A                     |
| <b>Jmenovitý proud dle UL</b>              | 230 A                     |
| <b>Jmenovitý průřez dle CSA</b>            | 0 AWG                     |
| <b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>            | 95 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Jmenovitý průřez dle UL</b>             | 0 AWG                     |
| <b>Materiál</b>                            | Polyamid                  |
| <b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 95 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 120 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>   | 0 AWG                     |
| <b>Max. utahovací moment</b>               | 9,5 Nm                    |
| <b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b> | 35 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle IEC</b>  | 35 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Min. průřez pevného vodiče dle UL</b>   | 2 AWG                     |
| <b>Min. utahovací moment</b>               | 9 Nm                      |
| <b>Počet připojení</b>                     | 2 ks                      |
| <b>Shoda s normami</b>                     | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| <b>Šířka</b>                               | 26 mm                     |
| <b>Třída krytí</b>                         | IP10                      |
| <b>Výška</b>                               | 72 mm                     |

