



ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZS95

1SNK526010R0000
ZS95 svorka řadová šedá

- 95 mm²
- 232 A
- šířka 26 mm





POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Šroub - šroub

Šířka 26 mm

Svorkovnice ZS95 dovoluje použití kabelů až do průřezu 95 (120) mm² a montuje se na lištu TS35.



TECHNICKÉ PARAMETRY




Připojované vodiče	UL	IEC
Pevný	2-0000 AWG	35-120 mm ²
Lankový	2-000 AWG	35-95 mm ²
Jemnovité napětí (V)	600	1000
Jmenovitý proud (A)	230	232

Jmenovitý průřez	000 AWG	95 mm ²
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)		11400 A
Impulzní výdržné napětí		8000 V




Homologace



Montážní pokyny

Odizolovací délka		26 mm
Imbusový klíč		6 mm
Utahovací moment		9-9.5 Nm

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Propojovací svorka		ZS95	1SNK526010R0000	E2925985	10 ks
		ZS95-BL	1SNK526020R0000	E2925986	
Zemnicí šroubová řadová spojka		ZS95-PE	1SNK526150R0000	E2925987	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Poznámka	Typ	Objednací číslo	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncová zarážka, vysoká		BAZH1	1SNK900102R0000	E2925149	20 ks
Propojky	2-póly	JB26-2	1SNK926302R0000	E2925397	5 ks
	3-póly	JB26-3	1SNK926303R0000	E2925398	
	5-p'plů	JB26-5	1SNK926305R0000	E2925399	
	10-pólů	JB26-10	1SNK926310R0000	E2925400	
Značení řadových svorek 100 ks prázdná karta		MC812PA	1SNK169999R0000	E2967972	1 ks
Jiné označení viz příslušenství					



JB26



BAZH1



MC812PA

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	26 mm
Hloubka	87 mm
Imbusový klíč	6 Ø mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	1000 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	1000 V
Jmenovitý proud dle CSA	230 A
Jmenovitý proud dle IEC	232 A
Jmenovitý proud dle UL	230 A
Jmenovitý průřez dle CSA	0 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	95 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	0 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	95 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	120 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	0 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	50 mm ²
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	50 mm ²
Max. utahovací moment	9,5 Nm
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	35 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	35 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	2 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	35 mm ²
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	35 mm ²
Min. utahovací moment	9 Nm
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	ATEX, CB, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR
Šířka	26 mm
Výška	87 mm

