

**KONTAKTNÍ BLOKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM**

331E01

Přepínací jednotka Kompletní 1NC

- Mnoho variací


**POPIS PRODUKTU**

Blok pro diodu		Blok s transformátorem		Blok s varistorem		Propojovací blok	Prázdný blok
<b>1 dioda</b>	<b>2 diody</b>	<b>230/24 V</b>	<b>400/24 V</b>	<b>130 V</b>	<b>230 V</b>		
33ET	33ETT	33EHC	33ELC	33EFM	33EFH	33EY	33EX
		37 560 91	37 560 92				

**Sestava držáku a jednotky**

Tyto sestavy uvádíme proto, že je možné se s nimi setkat v katalogu výrobce a tím pádem i projektech.

V případě objednání však budou dodány jednotlivé komponenty zvlášť, t.j. držák + jednotka. Máte-li tu možnost, objednávejte prosím ideálně rovnou samostatné komponenty.

**Šroubové svorky**



1 NO + držák

1 NC + držák

1x LED 12/24 V st/ss  
+ držák

2 NO + držák

2 NC + držák

Obj. číslo

331E10

331E01

331EA...L

333E20

333E02

E-kód

37 560 02

37 560 01

37 560 21

37 560 19

Obj. číslo - modrá

331EABL

E-kód - modrá

37 560 04

Obj. číslo - zelená

331EAGL

E-kód - zelená

37 560 07

Obj. číslo - červená

331EARL

E-kód - červená

37 560 10

Obj. číslo - transp.

331EAWL

E-kód - transp.

37 560 13

Obj. číslo - žlutá

331EAYL

E-kód - žlutá

37 560 16

1x LED 230 V st/ss

Obj. číslo - modrá

331EABH

E-kód - modrá

37 560 03

Obj. číslo - zelená

331EAGH

E-kód - zelená

37 560 06

Obj. číslo - červená

331EARH

E-kód - červená

37 560 09

Obj. číslo - transp.

331EAWH

E-kód - transp.

37 560 12



Obj. číslo - žlutá

331EAYH

E-kód - žlutá

37 560 15

Šroubové svorky



	<b>1 NO + 1 NC + držák</b>	<b>2 NO + LED 12-24 V st/ss + držák</b>	<b>1 NO + 1 NC + LED 12-24 V st/ss + držák</b>	<b>2 přepínací (2 NO/NC) + LED 12-24 V st/ss + držák</b>
<b>Obj. číslo</b>	333E11	333EA...L20	333EA...L11	334EA...L22
<b>E-kód</b>	37 560 20			
<b>Obj. číslo - modrá</b>		333EABL20	333EABL11	334EABL22
<b>E-kód - modrá</b>		37 560 25	37 560 24	37 560 43
<b>Obj. číslo - zelená</b>		333EAGL20	333EAGL11	334EAGL22
<b>E-kód - zelená</b>		37 560 29	37 560 28	37 560 45
<b>Obj. číslo - červená</b>		333EARL20	333EARL11	334EARL22
<b>E-kód - červená</b>		37 560 33	37 560 32	37 560 47
<b>Obj. číslo - transp.</b>		333EAWL20	333EAWL11	334EAWL22
<b>E-kód - transp.</b>		37 560 37	37 560 36	37 560 49
<b>Obj. číslo - žlutá</b>		333EAYL20	333EAYL11	334EAYL22
<b>E-kód - žlutá</b>		37 560 41	37 560 40	37 560 51

	<b>2 NO + LED 230 V st/ss + držák</b>	<b>1 NO + 1 NC + LED 230 V st/ss + držák</b>	<b>2 přepínací (2 NO/NC) + LED 230 V AC + držák</b>
<b>Obj. číslo - modrá</b>	333EABH20	333EABH11	334EABH22
<b>E-kód - modrá</b>	37 560 23	37 560 22	37 560 42
<b>Obj. číslo - zelená</b>	333EAGH20	333EAGH11	334EAGH22
<b>E-kód - zelená</b>	37 560 27	37 560 26	37 560 44
<b>Obj. číslo - červená</b>	333EARH20	333EARH11	334EARH22
<b>E-kód - červená</b>	37 560 31	37 560 30	37 560 46
<b>Obj. číslo - transp.</b>	333EAWH20	333EAWH11	334EAWH22
<b>E-kód - transp.</b>	37 560 35	37 560 34	37 560 48
<b>Obj. číslo - žlutá</b>	333EAYH20	333EAYH11	334EAYH22
<b>E-kód - žlutá</b>	37 560 39	37 560 38	37 560 50

= Kódy barvy odpovídají anglickým názvům: W = White, R = Red, G = Green, Y = Yellow, B = Blue

## SPECIFIKACE

<b>Doporučený moment utážení</b>	1,2 Nm
<b>Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu</b>	IEC 60068-2-52

Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith (AC15)	10 A
Max. utahovací moment	1,2 Nm
Připojení pevného vodiče max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez vodiče max.	1.5mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče min.	0.5mm <sup>2</sup>
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC

