



# NEPROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21

L21AC01

Tlač.hlavice, prům.32 červená

# BACO®



- Hříbkové
- Bez aretace
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám

## POPIS PRODUKTU

Pružinové vratná hlavice (bez aretace), která se montuje do otvoru o průměru 22,5 mm s krytem IP66 / IP69K. Ideální pro aplikace, ve kterých je nutná opakovaná aktivace, aby se předešlo stresu nebo únavě obsluhy. Kombinujte se samostatnými klípy a kontaktními bloky, abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek.

Dodávané s matným chromovým rámem jako standardem.

Pro černý plastový rám změňte objednací číslo z L21xxxx na L22xxxx.

Můžete přidat volitelný text nebo symbol, požádejte obchodních zástupců o další podrobnosti.

## SPECIFIKACE

<b>Barva</b>	Červená
<b>Doporučený moment utažení</b>	3 Nm
<b>Funkce 1</b>	Vratný pružinou
<b>Hmotnost</b>	18,8 g
<b>Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu</b>	IEC 60068-2-52
<b>Odolnost vůči nárazu</b>	IK05
<b>Prosvětlené</b>	Ne
<b>Provozní teplota max.</b>	70 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-25 °C
<b>Shoda s normami</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Teplu odolné proti klimatu</b>	IEC 60068-2-30
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C

Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Tlačítko ø32 mm

