



## PRÁZDNÉ KONTROLNÍ KRABIČKY

Série LBX

LBX0100

Krabička 1 otvor

- Dostatečný stupeň krytí i mech. odolnosti (IP66/ IK05)
- Kompaktní a praktické rozměry
- Snadná instalace (rozměry, vrtací schéma)
- Možnost popisu



### POPIS PRODUKTU

LBX jsou krabičky, do kterých lze montovat všechny typy hlavice BACO. Pod každou hlavici je možné umístit max. 3 jednotky, přičemž standardně je výhodné použít spínací / rozpínací jednotky montovatelné přímo na dno krabičky (typu 33Sxx). Pokud je pod tlačítkem montován kryt (např. LWA0240) či cokoliv s větší tloušťkou, pro bezpečné sepnutí/rozepnutí jednotky doporučujeme použít sestavu, která se používá pro montáž jednotek na panel, t.j. adaptér 33xE a jednotky 33Exx.

### SPECIFIKACE

<b>Barva krabičky</b>	Šedá, Černá
<b>Kabelový vstup</b>	2xM16/M20
<b>Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu</b>	IEC 60068-2-52
<b>Odolnost vůči nárazu</b>	IK07
<b>Provozní teplota max.</b>	70 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-25 °C
<b>Shoda s normami</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>Teplu odolné proti klimatu</b>	IEC 60068-2-30
<b>Teplota skladování do</b>	70 °C
<b>Teplota skladování od</b>	-40 °C
<b>Třída krytí</b>	IP66

