


**BACO OVLÁDACÍ PRVKY - POPISNÉ ŠTÍTKY A POPISKY**LWP2  
LEGEND FRAME (FOR PLATE LIA)**POPIS PRODUKTU**

Malý držák štítků	Velký držák štítků	Držák štítků včetně rámečku	Držák štítků pro 2- a 3-tlačítka
pro štítky LIAx	pro štítky LIBx	pro štítky LIAx	pro štítky LIAx
LWP3	LWG3	LWP4	LWP2
37 564 29	37 564 26	37 564 30	37 564 28

Typ	Rozměry	Popis	Hliníkový (stříbrný)	Bílý	Červený	Černý	Transparent
		2 řádky 13 znaků na řádek	LIA9	LIA5	LIA1	LIA3	LIA7
		E-kód	37 563 99		37 563 96	37 563 97	37 563 98
		2 řádky 18 znaků na řádek	LIB9	LIB5	LIB1	LIB3	LIB7



E-kód

37 564 03


37 564 00

37 564 01

37 564 02

### Objednací kódy standardních symbolů - popisné štítky

Standardní symboly ISO/DIN					
Popis	Symbol	Kód	Popis	Symbol	Kód
Štátek příhy pohyb ISO 1		A1	Uzavř. odporov. ISO 104		MA
Štátek příhy pohyb ISO 3		A3	Uzavř. odporov. ISO 102		MA
Štátek vlnitý pohyb ve směru šípku ISO 74/ISO 139		A7	Stlač. ISO 108		M1
Štátek vlnitý pohyb prot směru šípku ISO 78		A8	Uzavř. odporov. ISO 108		M1
Výběh ISO 16		A16	Automatický (výběh nebo přechodování) ISO 18		M7
Zvukový indikátor ISO 39		A29	Manuální indikátor ISO 39		M9
Zvukový indikátor ISO 39		A29	„OFF“ - Zvukový indikátor ISO 39		M9
Neaktivní ISO 42		A42	„STOP“ - Ověřte stavový obvod ISO 73		M10
Stlačovací stav ISO 64		A64	Zvukový indikátor - stavový obvod ISO 73		M11
Stlačovací stav ISO 68		A68	Zvukový indikátor, manuální impuls ISO 73, DIN 188		M11
Základní stav ISO 74/ISO 139		A74	Základní stav ISO 74/ISO 139		M12
Výběh - potlačení ISO 74/ISO 139		A74	Výběh - potlačení ISO 74/ISO 139		M12
Manuální puls ISO 101		A101	Manuální puls ISO 101		M13
Ověření ISO 102/ISO 139		A102	Ověření ISO 102/ISO 139		M14
Stav ISO 102/ISO 139		A102	Stav ISO 102/ISO 139		M14
Stav (obklopení 175) ISO 102/ISO 139		A102	Stav (obklopení 175) ISO 102/ISO 139		M14
Stav ISO 102/ISO 139		A102	Stav ISO 102/ISO 139		M14
Zvukový indikátor DIN 188		A188	Zvukový indikátor DIN 188		M15



### Příklad možného gravírování na štítky

	Popis Štátek: ZKOUŠKA-O-PROVOZ		Popis Štátek: ZKOUŠKA-PROVOZ
	Štátek: BLÍZKO-O-DALEKO		Štátek: BLÍZKO-DALEKO
	Štátek: DOZÁDU-O-DOPŘEDU		Štátek: VYPNUTO-ZAPNUTO
	Štátek: DOLŮ-O-NAHORU		Štátek: VYPNUTO-ZAPNUTO
	Štátek: TEST-O-AUTO		Štátek: VYPNUTO-PROVOZ
	Štátek: SNÍŽIT-ZVÝŠIT		Štátek: - - +
	Štátek: ZASTAVIT-SPUSTIT		Štátek: O-POLOVIČNÍ-CELÝ

## SPECIFIKACE

Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C

