



HLAVICE SIGNÁLEK DO OTVORU Ø22.5 MM PRO BLOKY S LED

L20SE10

Hlavice signálky rudá

- Ø22,5 mm
- IP66/IP69K
- Pro LED žárovky



POPIS PRODUKTU

Signálky, které sa montujú do otvoru s priemerom 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K.

Kombinujte se samostatným klipem a LED modulem pro kompletní sestavu.

Klipy a kontakty jsou k dispozici samostatně anebo jako kombinované jednotky.

Pro další možnosti využití symbolů a textů kontaktujte obchodní zástupce.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3 Nm
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP66, IP69, IP69K

