



## REGULÁTORY TEPLoty TC4

Série TC4

TC4S-14R  
Regulátor teploty 100-240VAC

- Ekonomická varianta PID
- Hloubka zástavby pouze 60 mm
- Velký LED displej
- Volitelný výstup relé nebo SSR

# Autonics



### POPIS PRODUKTU

Regulátory teploty PID s jedním displejem řady TC nabízejí vynikající výkon a hospodárnost. Regulátory se vyznačují vysokou rychlostí vzorkování 100 ms a přesností zobrazení  $\pm 0,5\%$ . Podporovány jsou reléový výstup i výstup pohonu SSR. U modelů řady TC lze snadno přepínat mezi PV a SV. Jasné displeje LED s velkými znaky umožňují snadné a jasné odečítání hodnot.

### SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 x 48 mm
Certifikace	CE, UL
Hmotnost	94 g
Hystereze	1 - 100 °C vcariabilní
Napájecí napětí	100-240 VAC
Počet alarmních výstupů	1
Počet míst displeje	4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Rychlost počítání	100ms
Spotřeba	Max 5VA
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Tolerance napětí	90 - 110%

<b>Typ připojení</b>	svorkovnice
<b>Typ výstupů</b>	Relé + SSR
<b>Vstupní čidlo</b>	DPt100, Cu50, K, J, L

