



STUPŇOVITÉ VRTÁKY

HSS DM 05

08080

Stupňovitý vrták AMS



- Přesný otvor pomocí válcového odstupňování
- Současné začištění hrany dalším stupněm
- Možné vrtání až do 4mm tloušťky plechu
- Pro delší životnost doporučujeme používat mazací pastu!



POPIS PRODUKTU

Doporučené hodnoty pro stupňovité vrtáky ALFRA

Doporučuje se použití stacionárních vrtaček, ale pro menší vrtáky ALFRA lze použít i ruční vrtačky. Je nutné používat dostatečné množství mazací pasty ALFRA nebo vrtací emulze.

Hodnoty otáček U/min

Typ		Ocelový plech	Nerez plech	Lehké kovy (neželezné)	Umělé hmoty (měkké)
AM	předvrtání	800	360	1000	1000
	vrtání	500 - 180	50 - 70	800 - 400	1000 - 400
AM-1	předvrtání	800	360	1000	1000
	vrtání	200 - 100	100 - 50	500 - 200	600 - 250
PVD+PVK+DKI	předvrtání	800	360	1000	1000
PVD-VA+SVB	vrtání	400 - 200	200 - 100	800 - 500	1000 - 600

SPECIFIKACE

ø otvorů	9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 mm
ø stopky	10 mm