



## HYDRAULICKÉ STŘIHAČKY KABELŮ

04002

AKS85 Hydraulický stříhač kabelů



### POPIS PRODUKTU

## HYDRAULICKÉ STŘIHÁNÍ KABELŮ

Vhodné pro stříhání kabelů do Ø 85 mm

AKS 85

- Vedení stříhacích nožů
- Použitelné v libovolné poloze
- Čisté stříhy při minimální deformaci
- Stříhač kabelů AKS 85 je možné ovládat elektrohydraulickým čerpadlem obj.č. 02027 nebo nožní hydraulickou pumpou obj.č. 02121.

#### Aplikace

Zpracovatelé kabelů, elektrárenské podniky, v důlním průmyslu, spojích, dále při instalace výtahů, konstrukci jeřábů, údržbě a opravárenství.

Technické parametry		Stříhací rozsah	
Střížná síla	55 kN	Telefonní kabel	do Ø 85 mm
Střížný tlak	700 bar	Elektrický kabel	do Ø 85 mm
Hmotnost	6,3 kg	Izolovaný AL kabel (zemnicí kabel)	3 x 240 mm <sup>2</sup>
Délka	450 mm	Izolovaný AL kabel (samostatný kabel)	630 mm <sup>2</sup>
		AL lano	do Ø 46 mm
		CU lano	do Ø 28 mm

## RUČNÍ HYDRAULICKÉ STŘIHÁNÍ

Se zabudovanou ruční hydraulikou  
Pro stříhání kabelů do Ø 85 mm

HKS 85

Prostřednictvím integrované hydrauliky  
v otočné rukojeti je možné zvolit nejvýhodnější  
pracovní polohu.

Tyto kabelové nůžky mohou být použity  
na lešení, v šachtách, na vysokonapěťových  
stožárech apod..

#### **Aplikace**

Zpracovatelé kabelů, elektrárenské podniky,  
v důlním průmyslu, spojích, dále při instalaci  
výtahů, konstrukci jeřábů, údržbě  
a opravárenství.

<b>Technické parametry</b>		<b>Stříhací rozsah</b>	
Střížná síla	55 kN	Telefonní kabel	do Ø 85 mm
Střížný tlak	700 bar	Elektrický kabel	do Ø 85 mm
Hmotnost	6,6 kg	Izolovaný AL kabel (zemnicí kabel)	3 x 240 mm <sup>2</sup>
Délka	740 mm	Izolovaný AL kabel (samostatný kabel)	630 mm <sup>2</sup>
		AL lano	do Ø 46 mm
		CU lano	do Ø 28 mm