




## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

53011-2115

Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

- Průtok až 365 l/min
- Tlak až 3,5 Bar
- Teplota -5 až 105°C



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Hmotnost</b>	2,1 kg
<b>Materiál hřídele</b>	SS 316
<b>Materiál krytu</b>	SS 316
<b>Materiál motorové příruby</b>	SS 316
<b>Materiál oběžného kola</b>	Neopren 3A
<b>Materiál O-kroužku</b>	Nitril
<b>Materiál těla</b>	SS 316
<b>Materiál těsnění hřídele</b>	Uhlík / keramika
<b>Max. dovolený tlak</b>	3,7 bar
<b>Procesní připojení</b>	G1/2
<b>Průtok max.</b>	7,5 l/min
<b>Suction height dry</b>	1,5 m
<b>Teplota média max.</b>	90 °C
<b>Teplota média min.</b>	-5 °C
<b>Typ motorové příruby</b>	IEC 63
<b>Typ těsnění</b>	Mechanické těsnění
<b>Velikost čerpadla</b>	010
<b>Viskozita Max.</b>	500 cP

