



ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

53270/P

Cerpadla s flexibilním obežným kolem

- Průtok až 270 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	1500 rpm
art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	100-4-220-B3/B14-4
art motor 3 phase	100-4-220-B3/B14-3
art pump	53270-2011
complete with motor	Ja
Hmotnost	7,1 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál motorové příruby	Epoxidovaný hliník
Materiál obežného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Motor power	2,2 kW
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G2

Průtok max.	270 l/min
Starting torque	13,6 Nm
Suction height dry	4,5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ těsnění	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	270
Viskozita Max.	500 cP

