



## ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

50005-00-8413/P

Cerpadla s flexibilním obežným kolem

- Průtok až 270 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

1637_Speed max	1500 rpm
art assembly	MONTAGE-816
art motor 1 phase	63-4-018-B3/B14-1
art motor 3 phase	63-4(2)0.18KW
art pump	50005-00-8413
complete with motor	Ja
Hmotnost	1 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál motorové příruby	Polypropylen
Materiál obežného kola	Nitril
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	1,8 bar
Motor power	0,18 kW
Procesní připojení	Připojení hadice 1/2"

<b>Prútok max.</b>	4,5 l/min
<b>Suction height dry</b>	1,5 m
<b>Teplota média max.</b>	90 °C
<b>Teplota média min.</b>	0 °C
<b>Typ těsnení</b>	Lip seal
<b>Velikost čerpadla</b>	005
<b>Viskozita Max.</b>	500 cP

