



BEZPEČNOSTNÍ RELÉ NST-2007

Série NST-2007

42080003

NST-2007F 230 VAC

duelco
SAFETY solutions



- Indikace stavů pomocí LED
- 3 spínací bezpečnostní výstupy
- Šířka pouhých 22,5 mm
- 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový výstup
- Je vhodné pro total stop tlačítko a monitorování dveří

POPIS PRODUKTU

Bezpečnostní dvoukanálové relé malých rozměrů pro monitorování spínačů nouzového zastavení, jako jsou třeba tlačítka či lankové spínače, pro bezpečnostní typ 4. Dvoubarevné kontrolky (LED) na čelním panelu indikují poruchy v obvodech nouzového zastavení, na výstupech, na vnějších stykačích jakož i vnitřní poruchy bezpečnostního relé.

Oblasti použití

- Tlačítka nouzového zastavení
- Lankové nouzové vypínače
- Bezpečnostní mezní spínače



SPECIFIKACE

Bezpečnostní kategorie	4
Bezpečnostní výstupy NO	3
Napájecí napětí AC max.	230 V AC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Signální výstupy NC	1
Šířka	22,5 mm
Třída krytí pouzdra	IP40
Třída krytí připojení	IP20

