



## VÁLCOVÁ POJISTKOVÁ VLOŽKA ATQR 600 V AC CLASS CC TD

ATQR1/10

Vulkanická pojistka UL/CSA 1/10 A, velikost. Atqr


- Transformátory
- Indukční zátěže:
- Charakteristiky - pomalé




### POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)


Peak Let-Thru Current Data - ATQR 1/8 till 30, 600 Volts AC




ATOR 1/8 till 30



### Homologace :

 UL Listed to Standard 248-4 CSA Certified to Standard C22.2 No. 248.4

### ROZMĚRY



### OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) AC | Vypínací schopnost | Balení |
|-----------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|--------|
|-----------------|-------|---------------------|---------------|--------------------|--------|

|             |          |       |          |        |    |
|-------------|----------|-------|----------|--------|----|
| ATQR1/10    | E201921J | 0.1   | 600 V AC | 200 kA | 10 |
| ATQR1/8     | A212175J | 0.125 |          |        |    |
| ATQR 15/100 | S223507J | 0.15  |          |        |    |
| ATQR3/16    | J222556J | 0.187 |          |        |    |
| ATQR2/10    | Q216766J | 0.2   |          |        |    |
| ATQR1/4     | V211664J | 0.25  |          |        |    |
| ATQR3/10    | V219875J | 0.3   |          |        |    |
| ATQR4/10    | D211143J | 0.4   |          |        |    |
| ATQR1/2     | C211142J | 0.5   |          |        |    |
| ATQR6/10    | V213711J | 0.6   |          |        |    |
| ATQR3/4     | A223077J | 0.75  |          |        |    |
| ATQR8/10    | L215750J | 0.8   |          |        |    |
| ATQR1       | F218827J | 1     |          |        |    |
| ATQR1-1/8   | H222555J | 1.125 |          |        |    |
| ATQR1-1/4   | T219874J | 1.25  |          |        |    |
| ATQR1-4/10  | Z223076J | 1.4   |          |        |    |
| ATQR1-1/2   | T219345J | 1.5   |          |        |    |
| ATQR1-6/10  | E200863J | 1.6   |          |        |    |
| ATQR1-8/10  | R201403J | 1.8   |          |        |    |
| ATQR2       | D214731J | 2     |          |        |    |
| ATQR2-1/4   | K215749J | 2.25  |          |        |    |
| ATQR2-1/2   | G215240J | 2.5   |          |        |    |
| ATQR2-8/10  | Q216260J | 2.8   |          |        |    |
| ATQR3       | T218310J | 3     |          |        |    |
| ATQR3-2/10  | V219346J | 3.2   |          |        |    |
| ATQR3-1/2   | G218828J | 3.5   |          |        |    |
| ATQR4       | S201404J | 4     |          |        |    |
| ATQR4-1/2   | F201922J | 4.5   |          |        |    |
| ATQR5       | W211665J | 5     |          |        |    |
| ATQR5-6/10  | B212176J | 5.6   |          |        |    |
| ATQR6       | T212698J | 6     |          |        |    |
| ATQR6-1/4   | D213213J | 6.25  |          |        |    |
| ATQR7       | B214223J | 7     |          |        |    |
| ATQR7-1/2   | E214732J | 7.5   |          |        |    |
| ATQR8       | H215241J | 8     |          |        |    |
| ATQR9       | R216261J | 9     |          |        |    |
| ATQR10      | S212697J | 10    |          |        |    |

|            |          |      |
|------------|----------|------|
| ATQR12     | C213212J | 12   |
| ATQR15     | T213710J | 15   |
| ATQR17-1/2 | A214222J | 17.5 |
| ATQR20     | D217284J | 20   |
| ATQR25     | H217794J | 25   |
| ATQR30     | F200864J | 30   |

Minimální objednávací množství je jedno balení tj. 10 ks.

## SPECIFIKACE

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Balení</b>                | 10 ks      |
| <b>Breaking Capacity</b>     | 200 kA     |
| <b>Charakteristika (CVL)</b> | Time-Delay |
| <b>Max. napětí AC</b>        | 600 V      |
| <b>Max. napětí DC</b>        | 300 V      |
| <b>Nominální proud</b>       | 0,1 A      |
| <b>Shoda s normami</b>       | UL, CSA    |
| <b>Výrobní číslo</b>         | E201921    |

