



VÁLCOVÁ POJISTKOVÁ VLOŽKA ATQ (MIDGET) 500 V AC TD

ATQ1/10

UL/CSA, 10x38, 500 V AC, pomalý 1/10 a


- Ochrana pro elektroniku, přístroje, atd.
- Časová prodleva (12 s při 200% jmenovitého proudu)
- Charakteristika - pomalé




POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

Melting Time - Current Data 1/10 - 3-1/2 Amperes, 500 Volts AC




Melting Time - Current Data 4 - 30 Amperes, 500 Volts AC

Approval:  UL Listed to Standard 248-14 CSA Certified to Standard C22.2 No. 248.14

ROZMĚRY

(mm)



A: 38

B: 10

C:

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Objednací čísla | Popis | Rozměry (mm) | Jmenovitý proud (A) | Napětí (V) | Vypínací schopnost | Balení |
|-----------------|----------|--------------|---------------------|------------|--------------------|--------|
| ATQ1/10 | S211662J | 10x38 | 0.1 | 500 V AC | 10 kA | 10 |
| ATQ1/8 | A213210J | | 0.125 | | | |
| ATQ15/100 | J215748J | | 0.15 | | | |
| ATQ3/16 | D201920J | | 0.187 | | | |
| ATQ2/10 | E218826J | | 0.2 | | | |
| ATQ1/4 | Q212695J | | 0.25 | | | |
| ATQ3/10 | Q201402J | | 0.3 | | | |
| ATQ4/10 | R212696J | | 0.4 | | | |
| ATQ1/2 | Y212173J | | 0.5 | | | |
| ATQ6/10 | F215239J | | 0.6 | | | |
| ATQ8/10 | G217793J | | 0.8 | | | |
| ATQ1 | E217791J | | 1 | | | |
| ATQ1-1/8 | R219872J | | 1.125 | | | |
| ATQ1-1/4 | R219343J | | 1.25 | | | |
| ATQ1-4/10 | F222553J | | 1.4 | | | |
| ATQ1-1/2 | Q218307J | | 1.5 | | | |
| ATQ1-6/10 | X223074J | | 1.6 | | | |
| ATQ1-8/10 | C200861J | | 1.8 | | | |
| ATQ2 | P216259J | | 2 | | | |
| ATQ2-1/8 | F217792J | | 2.125 | | | |
| ATQ2-1/4 | B217282J | | 2.25 | | | |
| ATQ2-1/2 | N216764J | | 2.5 | | | |
| ATQ2-8/10 | R218308J | | 2.8 | | | |
| ATQ3 | G222554J | | 3 | | | |
| ATQ3-2/10 | D200862J | | 3.3 | | | |
| ATQ3-1/2 | Y223075J | | 3.5 | | | |
| ATQ4 | T211663J | | 4 | | | |
| ATQ4-1/2 | Z212174J | | 4.5 | | | |
| ATQ5 | B213211J | | 5 | | | |
| ATQ5-6/10 | S213709J | | 5.6 | | | |
| ATQ6 | Z214221J | | 6 | | | |
| ATQ6-1/4 | C214730J | | 6.25 | | | |
| ATQ7 | P216765J | | 7 | | | |
| ATQ8 | C217283J | | 8 | | | |
| ATQ9 | S218309J | | 9 | | | |

| | | |
|-------|----------|----|
| ATQ10 | R213708J | 10 |
| ATQ12 | Y214220J | 12 |
| ATQ14 | B214729J | 14 |
| ATQ15 | E215238J | 15 |
| ATQ20 | S219344J | 20 |
| ATQ25 | S219873J | 25 |
| ATQ30 | B211141J | 30 |

Minimální objednáací množství je jedno balení, tj. 10 ks.

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|------------|
| Balení | 10 ks |
| Breaking Capacity | 10 kA |
| Charakteristika (CVL) | Time-Delay |
| Max. napětí AC | 500 V |
| Nominální proud | 0,1 A |
| Shoda s normami | UL, CSA |
| Výrobní číslo | S211662 |

