



## POJISTKOVÉ VLOŽKY RYCHLÉ D SYSTEMU, VELIKOSTI II & III, GR

DIIGR50V2

Polovodičová pojistkov.patrona

- Pojistkový element je ze stříbra
- gR charakteristiky




### POPIS PRODUKTU

[English product sheet](#)

#### Homologace

IEC 60 269-4, DIN-VDE 0636 část 23 &amp; 33, DIN 43653, DIN 49515, DIN 49522, DIN 43620

### ROZMĚRY



### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC/DC	Balení	E-kód
<b>Velikost II</b>				
DIIGR50V2	2	500/400	5	
DIIGR50V4	4	500/400		
DIIGR50V6	6	500/400		

DIIGR50V10	10	500/400	
DIIGR50V16	16	500/400	
DIIGR50V20	20	500/400	
DIIGR50V25	25	500/400	
DIIIGR50V35	35	500/400	
Velikost III			
DIIIGR50V50	50	500/400	5
DIIIGR50V63	63	500/400	

Minimální objednávací množství je jedno balení , tj. 5 ks.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	5 ks
<b>Charakteristika (CVL)</b>	gR
<b>Indication (CVL)</b>	Vizuální
<b>Max. napětí AC</b>	500 V
<b>Max. napětí DC</b>	440 V
<b>Nominální proud</b>	2 A
<b>Shoda s normami</b>	CE
<b>Výrobní číslo</b>	Z212542