



PATICE S MOŽNOSTÍ PŘIHOJENÍ DODATEČNÝCH MODULŮ PRO RELÉ ŘADY C3

S3MS

Pet 11 pólů.

- Označení svorek dle DIN i EN
- Klips na zajištění relé v ceně




POPIS PRODUKTU

Typ	S3MP	S3MS
Popis	Šroubovací patice Možnost připojení paralelních modulů	Šroubovací patice Možnost připojení sériového i paralelního modulu
Připojení		
Jmenovitá zátěž	10 A / 250 V	
Izolovací napětí mezi kontakty	2500 V	
Izolovací napětí kontakt/ lišta	2500 V	
Velikost šroubů	M3	
Utahovací moment pro připojení	1.2 Nm	
Pevný vodič	4 mm ² nebo 2x2.25 mm ²	
Lankový vodič	22-14 AWG	
Materiál	cicology	
Hmotnost	57 g	
Teplotní rozsah	-20 °C až +60 °C	
Homologace	aktuální stav vám sdělíme na požádání	

Moduly

Moduly připojované paralelně s cívkou. Použitelné v patičkách S3MP nebo v S3MS.




LED indikace

M3P - X/24 V AC/DC
M3P - X/48 V AC/DC
M3P - X/110...125 V AC/DC
M3P - X/200...250 V AC/DC




Zhášecí dioda

M3P - DL/12...60 V DC
M3P - DH/12...250 V DC




Zhášecí a indikační LED-dioda

M3P - DX/24 V DC
M3P - DX/48 V DC
M3P - DX/ 110...125 V DC
M3P - DX/ 200...250 V DC



RC-člen


M3P - RC/20...50 V AC
M3P - RC/100...120 V AC
M3P - RC/200...240 V AC



RC-člen a indikační LED-dioda


M3P - RCX/20...50 V AC
M3P - RCX/100...120 V AC
M3P - RCX/200...240 V AC

Moduly připojované sériově s cívkou. Použitelné v patičkách S3MS.




Ochranná (ochrana proti přepólování) a zhášecí dioda

M3S - FL/12...60 V DC
M3S - FH/12...250 V DC



Ochrana, zhášecí a indikační LED-dioda

M3S - FX/24 V DC M3S - FX/48 V DC
M3S - FX/110...125 V DC
M3S - FX/200...250 V DC




Můstkový usměrňovač (a indikační LED-dioda)


M3S - B/12...60 V AC/DC
M3S - BX/24 V AC/DC
M3S - BX/48 V AC/DC

ROZMĚRY

S3MP



S3MS



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací čísla

Popis

E-kód

S3MP

Patice pro relé řady C3

E4016398

SPECIFIKACE

Hmotnost

57 g

Velikost šroubu

M3

