



## SPOJKA PŘÍMÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 50000

50020 3-M5

Spojka přímá 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8020 3-65	5020N 3-65	36	6	6	152	6	2
8020 4-65	5020N 4-65	36	6	6	212	10	2
8020 6-18	5020N 6-18	18	6	12	252	10	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	6	16	183	10	2
8020 8-65	5020N 8-65	36	6	12	243	10	2
8020 9-18	5020N 9-18	18	6	12	253	11	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	6	16	233	11	4
8020 9-28	5020N 9-28	28	6	20	253	11	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	273	11	4
8020 9-4P12V1.5	5020N 9-4P12V1.5	12	10	20	273	11	4
8020 9-16	5020N 9-16	16	6	12	253	14	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	6	16	233	14	4
8020 9-26	5020N 9-26	26	6	20	243	14	4
8020 9-4P12V1.5	5020N 9-4P12V1.5	12	10	20	273	14	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	263	14	4
8020 10-14	5020N 10-14	14	6	16	253	17	4
8020 10-28	5020N 10-28	28	6	20	273	17	4
8020 10-12	5020N 10-12	12	10	20	273	17	4
8020 12-14	5020N 12-14	14	6	16	343	20	4
8020 12-28	5020N 12-28	28	6	20	343	20	4
8020 12-12	5020N 12-12	12	10	20	313	22	10
8020 14-28	5020N 14-28	28	6	20	353	21	10
8020 14-12	5020N 14-12	12	10	20	323	22	10