



## SPOJKA PŘÍMÁ, STANDARD

Série 50000

50040 3  
Spojka přímá 3mm


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Materiál odpojovacího kroužku</b>	Acetát plast červený
<b>Materiál těla</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Provozní teplota max.</b>	80 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-20 °C
<b>Tlakový rozsah max.</b>	20 bar
<b>Tlakový rozsah min.</b>	-0,99 bar
<b>Tvar těla</b>	I
<b>Vnější průměr hadičky</b>	3 mm



Red ring	Black ring	L	B
50040 3	50040N 3	26,0	8,5
50040 4	50040N 4	30,5	10,5
50040 6-4	50040N 6-4	32,0	12,5
50040 6	50040N 6	34,0	12,5
50040 8-6	50040N 8-6	35,0	14,5
50040 8	50040N 8	36,0	14,5
50040 10-8	50040N 10-8	40,5	17,5
50040 10	50040N 10	42,0	17,5
50040 12-10	50040N 12-10	45,5	20,5
50040 12	50040N 12	47,0	20,5
50040 14	50040N 14	49,0	21,5