



## T-SPOJKA, OTOČNÁ, VNĚJŠÍ ZÁVIT UPROSTŘED

Série 55000

55211 4-1/8

T-spojka otočná 4mm - G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z polyamidu
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Balení                        | 10 ks              |
| Materiál odpojovacího kroužku | Acetát plast černý |
| Materiál O-kroužku            | NBR                |
| Materiál těla                 | PA                 |
| Procesní připojení            | G1/8               |
| Provozní teplota max.         | 80 °C              |
| Provozní teplota min.         | -20 °C             |
| Tlakový rozsah max.           | 20 bar             |
| Tlakový rozsah min.           | -0,99 bar          |
| Tvar těla                     | T                  |
| Typ závitů                    | Swift fit          |
| Vnější průměr hadičky         | 4 mm               |



|              | A   | B   | L1 | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|-----|-----|----|------|-----|-----|------|
| 55211 4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 33 | 18,7 | 7   | 13  | 10   |
| 55211 4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 33 | 20,2 | 7   | 15  | 10   |
| 55211 5-1/8  | 1/8 | 5,5 | 40 | 20,0 | 9   | 13  | 12   |
| 55211 6-1/8  | 1/8 | 5,5 | 41 | 20,0 | 9   | 13  | 12,5 |
| 55211 6-1/4  | 1/4 | 7,0 | 41 | 21,5 | 9   | 15  | 12,5 |
| 55211 8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 44 | 21,2 | 10  | 13  | 14,0 |
| 55211 8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 44 | 22,7 | 10  | 15  | 14,0 |
| 55211 8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 44 | 23,2 | 10  | 17  | 14,0 |
| 55211 10-1/4 | 1/4 | 7,0 | 53 | 25,7 | 13  | 16  | 17,0 |
| 55211 10-3/8 | 3/8 | 7,5 | 53 | 25,7 | 13  | 17  | 17,0 |
| 55211 10-1/2 | 1/2 | 9,0 | 53 | 28,2 | 13  | 21  | 17,0 |
| 55211 12-1/4 | 1/4 | 7,0 | 60 | 27,1 | 16  | 16  | 20,0 |
| 55211 12-3/8 | 3/8 | 7,5 | 60 | 27,1 | 16  | 17  | 20,0 |
| 55211 12-1/2 | 1/2 | 9,0 | 60 | 29,6 | 16  | 21  | 20,0 |
| 55211 14-3/8 | 3/8 | 7,5 | 61 | 30,2 | 18  | 20  | 21,0 |
| 55211 14-1/2 | 1/2 | 9,0 | 61 | 30,7 | 18  | 21  | 21,0 |