



HADIČNÍK, ODOLNÝ PROTI KYSELINÁM, VNĚJŠÍ ZÁVIT

Série 62000

62340 6-1/8
Hadičnick 6mm - G1/8


- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová ocel AISI 316L
- Bez silikonu



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál těla	Nerez ocel (316L) SIS2350
Procesní připojení	G1/8
Provozní teplota max.	300 °C
Provozní teplota min.	-110 °C
Shoda s normami	PED, REACH, RoHS
Tlakový rozsah max.	140 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar těla	I
Typ závitů	Kuželový
Vnitřní průměr hadičky	6 mm



	A	A1	B	C	CH
62340 6-1/8	8	1/8	19,5	7,5	32,0
62340 7-1/8	9	1/8	19,5	7,5	32,0
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0