



## REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PRO VALCE

Série 50000

50901 3-M5  
Regulátor průtoku 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	L
Typ závitu	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
80001 3-6/8	80010 3-6/8	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-8/8	80010 4-8/8	M5	4.0	19.0	24.0	8
80001 4-1/8	80010 4-1/8	M6	5.5	21.0	30.5	14
80001 5-8/8	80010 5-8/8	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 5-1/8	80010 5-1/8	M6	5.5	21.5	30.5	14
80001 5-1/4	80010 5-1/4	M4	7.0	24.5	35.5	17
80001 6-8/8	80010 6-8/8	M5	4.0	20.0	24.0	8
80001 6-1/8	80010 6-1/8	M6	5.5	22.0	30.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	M4	7.0	25.0	35.5	17
80001 6-1/8	80010 6-1/8	M6	5.5	24.0	30.5	14
80001 6-1/4	80010 6-1/4	M4	7.0	26.0	35.5	17
80001 8-3/8	80010 8-3/8	M8	7.5	28.5	41.0	20
80001 10-1/4	80010 10-1/4	M4	7.0	28.5	35.5	17
80001 10-3/8	80010 10-3/8	M8	7.5	30.5	41.0	20
80001 12-5/8	80010 12-5/8	M8	7.5	32.5	41.0	20
80001 12-1/2	80010 12-1/2	M2	8.0	33.0	47.0	24
80001 14-1/2	80010 14-1/2	M2	8.0	35.5	47.0	24

