



## REGULÁTOR PRŮTOKU, VNĚJŠÍ ZÁVIT, PRO VALCE

Série 50000

50905 3-M5  
Regulátor průtoku 3mm - M5


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Tělo z poniklované mosazi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Materiál nastavovacího šroubu	Poniklovaná mosaz
Materiál odpojovacího kroužku	Acetát plast červený
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Procesní připojení	M5
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar těla	L
Typ závitů	Metrický
Vnější průměr hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.0	19.0	33.0/37.0	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.0	19.0	33.0/37.0	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.2	21.0	41.0/46.0	14
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	4.0	20.0	33.0/37.0	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.2	21.0	41.0/46.0	14
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.0	24.0	46.0/52.0	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.0	20.0	33.0/37.0	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.2	22.0	41.0/46.0	14
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.0	25.0	46.0/52.0	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.0	14
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.0	28.0	46.0/52.0	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.5	28.0	46.0/52.0	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.0	28.0	46.0/52.0	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.5	30.0	46.0/52.0	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.5	32.0	46.0/52.0	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.0	35.0	51.0/58.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.0	35.0	51.0/58.0	24

