



## USB 3.0 KONEKTOR-PANELOVÁ PRŮCHODKA

490112

USB-panel konektor USB-3,0 A/A F/F22,5mm

- USB 3.0 konektor-panelová průchodka
- Female/Female
- Průměr 22,5 mm
- IP 65




### POPIS PRODUKTU

USB 3.0 průchozí konektor s M22 závitem pro instalaci do panelu

USB 3.0 Female / Female Typ A/A

Typ: UBS-3.0 A/A F/F

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Napětí</b>	5 V AC/DC, max.. 30 V AC/DC
<b>Proud</b>	900 mA
Použitý materiál	CuSn, zlacené kontakty
<b>Odpor kontaktu</b>	<30 m Ohm
Izolační odpor	>100 M Ohm
<b>Typ kontaktu</b>	1:1 USB 2.0 až 3.0 typ A female/female
Přenosová rychlost (max.)	5 Gbit/s
Provozní teplota	-25 °C...+70 °C
<b>Skladovací teplota</b>	-25 °C...+80 °C
Třída bezpečnosti	IP 20 (IP 65 bez zapojení)
<b>Montáž</b>	Panel, průměr otvoru 22,5 mm
<b>Životnost</b>	>100
Hmotnost	0,009 Kg
Počet kontaktů	9
Schválení	 V0
<b>CE certifikát</b>	Ano


## ROZMĚRY

USB



## PŘIPOJENÍ

USB



## OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednáací číslo

Popis

490112

USB 3.0 konektor-panelová průchodka Female/Female

499991

USB 3.0 konektor-panelová průchodka Female/0,3 m kabel