



ZÁSUVNÁ SVORKOVNICE/RELÉ ROZHRANÍ LITZE SÉRIE LCIS SE ZLATÝM KONTAKTEM

760020.1010

Zásuvná svorkovnice LCIS 24V DC Zlaté kontakty

- Šířka 6,2 mm
- Jednoduché přemostění hřebenem
- Horní připojení kabelů
- 6A/1mA
- Pozlacené kontakty



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hloubka	93 mm
Hmotnost	35 g
Jmenovitý proud max.	6 A
Materiál kontaktu	AgSnO ₂ + 5 μm HV
Napájení DC max.	30 V
Napájení DC min.	19,2 V
Napětí zátěže DC max.	250 V
Napětí zátěže DC min.	1 V
Proud zátěže AC min. (mA)	1 mA
Proud zátěže DC max	6 A
Proud zátěže DC min.	1 mA
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez max.	2,5 mm ²
Průřez min.	0,25 mm ²

Shoda s normami	CE, cULus, DNV, GL, RoHS
Šířka	6,2 mm
Spínací proud max.	6 A
Spotřeba	11 mA
Třída krytí	IP20
Vstupní odolnost	4000 V
Výška	76 mm
Výstupní napětí AC max.	250 V
Výstupní napětí AC min.	1 V
Výstupní odolnost	4000 V

