



## FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-5-B010C

Fotoelektrické čidlo polarizační na odrazku, 22m

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Doba odezvy</b>	1 ms
<b>Elektrické připojení</b>	M12 4-pin konektor
<b>Frekvence</b>	500 Hz
<b>Hmotnost</b>	140 g
<b>LED indikátor</b>	Ano
<b>Materiál čočky</b>	PC
<b>Materiál těla</b>	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
<b>Max. výstupní proud</b>	0,1 A
<b>Max. vzdálenost</b>	22000 mm
<b>Min. vzdálenost</b>	100 mm
<b>Napájecí napětí</b>	10-30 V DC
<b>Nastavení citlivosti</b>	Ano
<b>Provozní teplota max.</b>	55 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-40 °C
<b>Rozměr (mm)</b>	25 x 100 x 70
<b>Shoda s normami</b>	CE, UL

