



4 PÓLOVÉ ROZVODOVÉ BLOKY

RPQ1015

4pólový distribuční blok 160 A - RPQ 160-11

- 40 A až 160 A
- Mosazné vodiče
- Samozhášivá izolační konstrukce UL 94-V0
- Izolace mezi fázemi



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|--|--------------------|
| Connections | 12 |
| Fix. Hole space | 150 mm |
| Height (H) | 85 mm |
| Input A: diameter | 11,5 mm |
| Input A: torque, max. | 10 Nm |
| Input A: torque, min. | 8 Nm |
| Input A: wire cross-section stranded, max. | 50 mm ² |
| Input A: wire cross-section stranded, min. | 10 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max. | 50 mm ² |
| Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min. | 10 mm ² |
| Length (L) | 168 mm |
| Nominal insulation voltage | 600 V |
| Nominální proud | 160 A |
| Number of inputs A | 1 |
| Number of outputs A | 3 |
| Number of outputs B | 8 |
| Output A: diameter | 8,5 mm |
| Output A: torque, max. | 3 Nm |

| | |
|---|-------------------------|
| Output A: torque, min. | 2 Nm |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 25 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. | 10 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, max. | 35 mm ² |
| Output A: wire cross-section stranded, min. | 10 mm ² |
| Output B: diameter | 7 mm |
| Output B: torque, max. | 3 Nm |
| Output B: torque, min. | 2 Nm |
| Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max. | 16 mm ² |
| Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min. | 1,5 mm ² |
| Output B: wire cross-section stranded, max. | 16 mm ² |
| Output B: wire cross-section stranded, min. | 2,5 mm ² |
| Screw type | Galvanized steel screws |
| Short-circuit current resistance ICW over 1s | 9 kA |
| Short-circuit current resistance IPK (peak value) | 22 kA |
| Třída krytí | IP20 |
| Width (P) | 70 mm |

