



## 4 PÓLOVÉ ROZVODOVÉ BLOKY

RPQ1018

Vstupy ortogonální k výstupům - RPQ160-11-SI

- 40 A až 160 A
- Mosazné vodiče
- Samozhášivá izolační konstrukce UL 94-V0
- Izolace mezi fázemi



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

Connections	12
Fix. Hole space	135 mm
Height (H)	95 mm
Input A: diameter	12 mm
Input A: torque, max.	10 Nm
Input A: torque, min.	8 Nm
Input A: wire cross-section stranded, max.	50 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	50 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm <sup>2</sup>
Length (L)	154 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Nominální proud	160 A
Number of inputs A	1
Number of outputs A	3
Number of outputs B	8
Output A: diameter	8,5 mm
Output A: torque, max.	3 Nm

<b>Output A: torque, min.</b>	2 Nm
<b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded, max.</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Output A: wire cross-section stranded, min.</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: diameter</b>	7 mm
<b>Output B: torque, max.</b>	3 Nm
<b>Output B: torque, min.</b>	2 Nm
<b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: wire cross-section stranded, max.</b>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Output B: wire cross-section stranded, min.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Screw type</b>	Galvanized steel screws
<b>Short-circuit current resistance ICW over 1s</b>	9 kA
<b>Short-circuit current resistance IPK (peak value)</b>	22 kA
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Width (P)</b>	67 mm

