

## KLAPKOVÉ VENTILY

### Série DPX/DPAX

DPX

Klapkový ventil DPX

- Teplota 0°C až 120°C
- Tlak max. 14 bar
- Od DN25 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



### POPIS PRODUKTU

Klapkové ventily série DPX/DPAX


Klapkové ventily jsou přímé uzavírací směrové ventily s velkou otevírací plochou a nízkým průtočným odporem. Jsou ideální pro použití pro kapaliny o nízké až střední viskozitě.

Modulární konstrukce umožňuje splnit širokou řadu požadavků v pracovních procesech. Klapky lze doplnit uzamykatelnou pákou pro ruční ovládání nebo pohonem. Výhodou je nízká cena i při velkých rozměrech.

- Rychlá montáž a demontáž
- Využití pro různé aplikace
- Spolehlivá a ekonomická technologie
- Nízká ztráta tlaku a průtok bez retence
- Snadné nastavení ovládacího zařízení
- Okažitá identifikace ventilu a náhradních dílů

### SPECIFIKACE

<b>Materiál těla</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál těsnění</b>	EPDM, FKM
<b>Pracovní tlak max.</b>	14 bar
<b>Připojení</b>	DN25 až DN150
<b>Provozní teplota max.</b>	120 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	0 °C
<b>Typ připojení</b>	SMS, DIN, US



Tube ØB	OC	D	E	F	OC	OH	I	J	K	L	M	ØB (mm)							Weight kg
												Ø	P	Q	R	X	Y	Z	ØB
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.8
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	86	50	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	100	75	382	412	75	1.4	4.8
DEFINOX	104	50	25	89	104	137	82	246	53	319	30	165	112	83	391	421	75	1.7	4.9
DEFINOX	118	50	25	89	104	137	91	255	53	328	30	165	120	91	400	430	75	2	5.2
DEFINOX	140	58	29	114	140	174	95	265	53	363	35	200	135	117	432	462	88	4.1	8.9
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.4
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	86	50	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	100	75	382	412	75	1.4	4.8
DEFINOX	104	50	25	89	104	137	82	246	53	319	30	165	112	83	391	421	75	1.7	4.9
DEFINOX	118	50	25	89	104	137	91	255	53	328	30	165	120	91	400	430	75	2	5.2
DEFINOX	140	58	29	114	140	174	95	265	53	363	35	200	135	117	432	462	88	4.1	8.9
DEFINOX	140	58	29	114	140	174	104	266	53	363	35	200	138	121	437	467	88	4.1	9.3
DEFINOX	140	58	29	114	140	174	119	272	53	365	35	200	140	125	440	470	88	4.1	9.7
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	79	50	25	89	104	137	67	231	53	304	30	165	100	70	376	406	75	1.4	4.5
DEFINOX	86	50	25	89	104	137	73	237	53	310	30	165	100	75	382	412	75	1.4	4.8
DEFINOX	104	50	25	89	104	137	82	246	53	319	30	165	112	83	391	421	75	1.7	4.9
DEFINOX	118	50	25	89	104	137	91	255	53	328	30	165	120	91	400	430	75	2	5.2
DEFINOX	140	58	29	114	140	174	95	265	53	363	35	200	135	117	432	462	88	4.1	8.9