



PŘEPÍNAČÍ / UZAVÍRACÍ VENTILY

Série NEOS/DCX

NEOS

Prepínací / Uzavírací ventil NEOS

- Teplota -5°C až 140°C
- Tlak max. 8 bar
- Od DN15 do DN150
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Připojení SMS, DIN, US



POPIS PRODUKTU

Přepínací / Uzavírací ventily série NEOS/DCX

Jednoduché těsnící přepínací ventily umožňují svými různými konfiguracemi funkce odříznutí, odbočení a orientace. Společnost Definox navrhla řadu verzí, které splňují očekávání trhu a jsou v souladu s požadavky moderních procesů.

- Standardně vybaveno plovoucím těsněním PFA
- Snadná modifikace funkce NO-NC-DA
- Odolnost vůči chemikáliím a vysokým teplotám
- Clamp spojení pro snadnější údržbu
- Řada konfigurací: X-T-L-L/L-T/L

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Materiál těla | Nerez ocel 316L |
| Materiál těsnění | PFA, PTFE |
| Pilotní tlak max. | 7 bar |
| Pilotní tlak min. | 5,5 bar |
| Pracovní tlak max. | 8 bar |
| Připojení | DN25 až DN150 |
| Provozní teplota max. | 110 °C |
| Provozní teplota min. | -5 °C |
| Shoda s normami | 3-A |
| Typ připojení | SMS, DIN, US |

