



POLOVODIČOVÁ RELÉ SÉRIE SRH3

15 - 75 A st

SRH3-1230

SSR 3f 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC, v 0

- 3f relé s integrovaným chladičem - jednodušší instalace, spolehlivý přenos tepla
- topení, průmyslové stroje, řízení motorů
- LED indikace sepnutí
- spínání při průchodu napětí nulou nebo okamžitě



POPIS PRODUKTU

Polovodičová relé neobsahují žádné pohyblivé části, proto jsou odolná proti vibracím, jsou vhodná pro vysoké četnosti spínání a pracují zcela bezhlučně. Mezi možná využití těchto relé přicházejí v úvahu aplikace jako je řízení vytápění, osvětlení a pohybu nebo v případě potřeby galvanického oddělení vstupů a výstupů.

SPECIFIKACE

Dielektrická pevnost	2500 VAC 50/60HZ 1 min
Hmotnost	686 g
I2t	1000 A²s
Izolační odpor	100 MΩ
Jmenovitý proud max.	30 A
LED indikace	Ano
Napětí odpadu	1 V
Ovládací napětí	4-30 VDC
Počet fází	3
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Shoda s normami	CE, cRUus
Šířka	131 mm
Špičkové napětí	600 V

Špičkový proud	400 A
Teplota skladování do	100 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Typ spínání	0 V
Výstupní napětí	24-240 VAC

