



## HYGIENICKÁ ČERPADLA - ROTAČNÍ OBJEMOVÁ LT

Série LT

HP32L-7800

Hygienická čerpadla - rotační objemová

- Průtok až 41 m<sup>3</sup>/h
- Tlak až 15 Bar
- Viskozita až 1 000 000 cSt
- Teplota -30 až 140 °C

**Packo**  
Pumps



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

<b>Displacement</b>	0,035
<b>Elastoměr</b>	Nitril
<b>Flow</b>	3,5
<b>Materiál krytu</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál převodovky</b>	Hliník
<b>Materiál rotačních lopatek</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál těla</b>	Nerez ocel 316L
<b>Materiál těsnění hřídele</b>	Uhlík / nerezová ocel
<b>Max. dovolený tlak</b>	6 bar
<b>Max. velikost částic</b>	6 mm
<b>Otáčky Max.</b>	1500 rpm
<b>Port size</b>	25 mm
<b>Povrchová úprava</b>	0,8 µm Ra
<b>Provozní teplota max.</b>	100 °C
<b>Provozní teplota min.</b>	-30 °C
<b>Průtok max.</b>	52 l/min

**Typ rotačních lopatek**

Trilobe rotor

**Typ těsnění**

Jedno mechanické ucpávky

**Viskozita Max.**

1000000 cP

