



## PANELOVÉ MULTIMETRY

### Série MT4

MT4N-DV-EN  
DC voltmetr

- 3 velikostní řady
- Přímé měření do 500 V st/ss nebo 5 A st/ss
- Velký 4 místný LED displej
- Napájení AC i DC
- Převodní koeficient na vstupu



### POPIS PRODUKTU


Široká nabídka panelových měřidel od Autonicsu nabízí jednoduché a cenově zajímavé řešení pro monitorování AC i DC signálů (napětí / proud). Měřidla mohou být volitelně v provedení indikátor či v provedení s výstupy pro signalizaci dosažené předvolby. Dle výbavy je možné nabídnout i RS485 Modbus komunikaci a převodník měřené veličiny na unifikovaný signál 4-20 mA. Všechny přístroje disponují násobícím koeficientem - slouží k ocejchování vstupu, k převodu na měřenou veličinu (tlak, délka, síla, průtok, aj.).

### SPECIFIKACE


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Čelní rozměr          | 48 x 24 mm                                |
| Certifikace           | CE  |
| Funkce                | DC voltmetr                               |
| Hmotnost              | 127 g                                     |
| Napájecí napětí       | 12-24 VAC/DC                              |
| Počet míst displeje   | 4   |
| Provozní teplota max. | 50 °C                                     |
| Provozní teplota min. | -10 °C                                    |
| Rychlost počítání     | 50ms                                      |
| Spotřeba              | DC: 3W, AC: 5VA                           |
| Teplota skladování do | 60 °C                                     |
| Teplota skladování od | -20 °C                                    |
| Tolerance napětí      | 90 - 110%                                 |
| Velikost číslic       | 9 mm                                      |
| Vstup                 | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV |

■ Dimensions

• MT4N-□, N



• Panel cut-out



(unit: mm)

• MT4N-□, 0



• MT4N-□, 1, 2



• MT4N-□, 3, 4

