



VENTILY 2/2 NO, NC NEPŘÍMO OVLÁDANÉ

Série L182, L282

L182B1CYB10S7A
Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 130 °C
- Tlak 0,35 až 12 bar
- Médium voda, vzduch
- Tělo mosaz, nerez



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Funkce 1	2/2, Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C

DALŠÍ

Doba zavření	670 ms
Hmotnost	0,32 kg
Koeficient průtoku	2.5 Kv
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Reakční doba	70 ms
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	37 cSt

Vnitřní díly	Mosaz, Nerez ocel
Teplota okolí do	60 °C
Insulation class	F (155°C)
Voltage / Frequency	230 V / 50Hz
Continuous duty	ED 100%
Operating Pressure Differential	0.35 - 16 bar
Teplota okolí od	-10 °C
Material of core tube	Nerez ocel
Encapsulation material	Polyamid vyztužený skelnými vlákny