



KULOVÝ VENTIL UHLOVÝ, MINIATURNÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT

Série 6000

6720 1/8
Kulový ventil L 2x G1/8

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

| | |
|--------------------|------|
| Procesní připojení | G1/8 |
|--------------------|------|

DALŠÍ

| | |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota max. | 80 °C |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
|-----------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Tlakový rozsah max. | 20 bar |
|---------------------|--------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
|---------------------|-----------|

| | |
|------------|-----------|
| Typ závitů | Paralelní |
|------------|-----------|

| | |
|-------------------|----------|
| Materiál rukojeti | Polyamid |
|-------------------|----------|

| | |
|--------|-------|
| Balení | 10 ks |
|--------|-------|


| | |
|-----------|---|
| Tvar těla | L |
|-----------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Materiál O-kroužku | NBR |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------|-------------------|
| Materiál těla | Poniklovaná mosaz |
|---------------|-------------------|

| | |
|----------------|------|
| Materiál klece | Ocel |
|----------------|------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Materials Spindle | Poniklovaná mosaz |
|-------------------|-------------------|



| | A | B | DN | ES1 | ES2 | L | G | H1 | H2 | S | Max | P |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|------|-----|------|---|
| 6720 1/8 | 1/8 | 1/8 | 5.5 | 17 | 17 | 28.5 | 19 | 33.5 | 15.5 | 4.5 | 14.5 | |
| 6720 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5.5 | 17 | 17 | 28.5 | 19 | 33.5 | 17.5 | 4.5 | 14.5 | |
| 6720 3/8 | 3/8 | 3/8 | 7 | 17 | 21 | 31 | 19 | 35 | 19.5 | 4.5 | 14.5 | |