



# SIŤOVÝ FILTR 1-FÁZOVÝ

Řada FN2080

FN2080-1-06

Síťový filtr 2-stupňový, 1-fázový/1 A. Pripojení plochým kolíkem



- 1-16 A
- Dvoustupňový filtr
- Dobrý útlum i na nižších frekvencích



## POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Capacitance Cx	0,33 $\mu$ F
Capacitance Cy	4,7 nF
Frekvence	DC-400 Hz
High Potential Test Voltage "Hipot"	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Hmotnost	0,2 kg
Indukce	22 mH
Leakage Current Per Phase Max	0,734 mA
MTBF (Mil-HB-217F)	1650000 h @ 40° C, 230 V AC
Operating Voltage Max	250 V AC
Procesní připojení	Plochá zástrčka
Provozní teplota max.	100 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Rated Current, At 40 ° C	1 A
Resistance	1000 k $\Omega$
Shoda s normami	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
Třída hořlavosti	UL94-V2

# 1 to 6 A types

