



## POLOVODIČOVÉ POJISTKY 10X38, TYP GR

FR10GR69V1

Polovodičová pojistka 10x38


- Ultrarychlé pojistky gRB
- Ochrana pro soft startéry, frekvenční měniče, statická relé atd.
- 1 - 32 A/690 V AC



### POPIS PRODUKTU

[English data sheet](#)Homologace 

### ROZMĚRY

**10.3x38** mm

A 10.3

B 38

C 10

### OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Velikost mm	Jmenovitý proud (A)	Napětí (V) AC	Ztrátový výkon W při I <sub>n</sub>	Vypínací schopnost	Balení	E-kód
FR10GR69V1	L1014563J	10.3x38	1	690	0.8	160 kA/690 V	10	E 20 503 20
FR10GR69V1.25	N1014565J		1.25		1.5			
FR10GR69V1.5	P1014566J		1.5		1.2			
FR10GR69V2	Q1014567J		2		1.3			E 20 503 21

FR10GR69V2.5	T1014570J	2.5	1.4	
FR10GR69V3	V1014571J	3	1.5	E 20 503 22
FR10GR69V4	W1014572J	4	1.7	E 20 503 23
FR10GR69V5	X1014573J	5	0.9	E 20 503 24
FR10GR69V6	Y1014574J	6	1.4	E 20 503 25
FR10GR69V8	Z1014575J	8	1.9	E 20 503 26
FR10GR69V10	A1014576J	10	2.1	E 20 503 27
FR10GR69V12.5	C1014578J	12.5	2.8	E 20 503 28
FR10GR69V16	D1014579J	16	3.0	E 20 503 29
FR10GR69V20	E1014580J	20	3.7	E 20 503 30
FR10GR69V25	F1014581J	25	4.3	E 20 503 31
FR10GR69V30	G1014582J	30	4.8	E 20 503 32
FR10GR69V32	H1014583J	32	5.1	E 20 503 33

Minimální objednávací množství je jedno balení tj. 10 ks.

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Breaking Capacity</b>	160 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	gR
<b>Max. napětí AC</b>	690 V
<b>Max. napětí DC</b>	500 V
<b>Nominální proud</b>	1 A
<b>Shoda s normami</b>	CE, cRUus, CSA, CCC
<b>Výrobní číslo</b>	L1014563

