



## SNÍMAČE TLAKOVÉ DIFERENCE PRE-28.SMART

Série PRE-28.SMART

PRESG02.5.001

Snímač tlakové difference 0..2,5Bar 4-20mA C-type  
HastelloyC membran DIN-A

- Výstup 4-20mA + HART
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak -0,5 až 70 bar
- Přesnost 0,1% z rozsahu
- Certifikace pro ATEX, IECEx



### POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

### SPECIFIKACE

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Elektrické připojení</b>     | DIN EN 175301-803-A          |
| <b>Materiál kontaktní části</b> | Hastelloy C, Nerez ocel 316L |
| <b>Materiál těla</b>            | Nerez ocel 304               |
| <b>Napájecí napětí DC max.</b>  | 55 V DC                      |
| <b>Napájecí napětí DC min.</b>  | 7,5 V DC                     |
| <b>Odchylka</b>                 | 0,1 %                        |
| <b>Procesní připojení</b>       | Rozdělovač                   |
| <b>Teplota média max.</b>       | 120 °C                       |
| <b>Teplota média min.</b>       | -25 °C                       |
| <b>Teplota okolí do</b>         | 85 °C                        |
| <b>Teplota okolí od</b>         | -25 °C                       |
| <b>Tlakový rozsah max.</b>      | 2,5 bar                      |
| <b>Tlakový rozsah min.</b>      | 0 bar                        |
| <b>Třída krytí</b>              | IP65                         |

**Typ signálu**

4-20 mA / Hart